

MODELOS

78002	Emergente 5 cm (2")
78003	Emergente 7.5 cm (3")
78004	Emergente 10 cm (4")
78006	Emergente 15 cm (6")
78012	Emergente 30.5 cm (12")

OTRAS OPCIONES. AGREGAR AL NUMERO DE LA PARTE

-PR	Regulador de presión (10, 15 y 30.5 cm solamente)
-CV	Válvula antidrenaje
-RCW	Para uso en agua depurada

DIFUSOR PRO-S SPRAYS

K-Rain introduce el nuevo Pro-S, un difusor sólido en una línea adecuada para contratistas. Disponible en tamaños de emergentes de 5, 7.5, 10, 15 y 130.5 cm, el difusor Pro-S está diseñado para ser compatible con *todas* las roscas hembras estándar.

PARA LA SELECCIÓN DE BOQUILLAS VER PÁGINAS 29-31



FORMA DE ESPECIFICAR

78002	2" PRO-S
Modelo Número	Descripción

CONSTRUCCION SOLIDA

La línea de difusores Pro-S de K-Rain se distingue por su sólida construcción, emergente y tapa duras, sello remoldado y resorte de retracción resistente

ESPECIFICACIONES

- Presión de trabajo: 20 -70 PSI
- Caudal: 0 a 8 psi (0.6 bar) 0.10 gpm
- Altura de la unidad:
 - 78002 - 4" 78006 - 9 3/8"
 - 78003 - 4 7/8" 78012 - 16"
 - 78004 - 6"
- Altura total (recogido): .4 – 4 pulgadas/hora
- Entrada: Rosca Hembra NPT de 1/2"


CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Junta autolimpiable asegura un funcionamiento sin goteras y una emergencia total, incluso en situaciones de baja presión. Tratado con inhibidores de rayos ultravioletas para su larga duración. La junta es resistente a los microbios reduciendo su degradación y permitiendo que el vástago emerja continuamente.
- Se adapta a boquillas de rosca hembra.
- Levantador con engranaje – Permite una fácil alineación del sector de riego girando el levantador.
- Resistente resorte con retracción – El resorte más potente de la industria para una retracción positiva en cualquier condición de terreno.
- Entrada lateral y en la base – En los modelos de 15 cm y 30.5 cm.
- Amplia selección de tamaños – Disponible en modelos de 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm y 30.5 cm.
- Tapa con drenaje preinstalada.
- Regulador opcional de presión en el vástago en los modelos de 10 cm, 15 cm y 30.5 cm.
- Garantía limitada por cinco años.



JUNTA AUTOLIMPIABLE REMOLDADA

Asegura un funcionamiento sin goteras y una emergencia total, incluso en situaciones de baja presión. La junta es resistente a los microbios reduciendo su degradación y permitiendo que el vástago emerja continuamente.



Tapa con drenaje preinstalada.

Cuerpo de rosca macho adaptable a todas las boquillas de rosca hembra estándar.